

# Acumuladores



# UNA AMPLIA GAMA DE ACUMULADORES PARA USO DOMÉSTICO Y COLECTIVO



**CEL**  
Acumulador multiposición con bomba incorporada ideal para combinar con caldera dual



**BS1S**  
Interacumulador de piso con serpentín para agua caliente sanitaria



**BAC1S**  
Interacumulador de piso con serpentín y capacidad media para agua caliente sanitaria

**BAI**  
Interacumulador con serpentín de piso y gran capacidad para agua caliente sanitaria

**ABONDANCE**  
Acumulador (sin serpentín) de agua caliente sanitaria con gran capacidad



## ACUMULADORES PARA CALDERAS



**BS1S**  
Interacumulador de piso con serpentín para agua caliente sanitaria

**BS2S**  
Interacumulador de piso con doble serpentín para agua caliente sanitaria



**BAC1S**  
Interacumulador de piso con serpentín y capacidad media para agua caliente sanitaria

**BAC2S**  
Interacumulador de piso con doble serpentín y capacidad media para agua caliente sanitaria



**BAI**  
Interacumulador con serpentín de piso y gran capacidad para agua caliente sanitaria

**ABONDANCE**  
Acumulador (sin serpentín) de agua caliente sanitaria con gran capacidad



**BK1S**  
Interacumulador de piso combinado para integración de calefacción y agua caliente sanitaria (Tank in tank con serpentín)

**BK2S**  
Interacumulador de piso combinado para integración de calefacción y agua caliente sanitaria (Tank in tank con doble serpentín)

## ACUMULADORES SOLARES

Todas las soluciones para integración solar

Máximo ahorro de energía

## Accesorios acumuladores

Kit eléctrico	Código	Precio	BS1S-BS2S	BAC y BK	BAI	ABODANCE
3 kW kit eléctrico Incluye: resistencia, brida de 110mm, cableado y termostato de varilla. Para colocar en brida inferior de inspección	935118		● 200-300 400-500			
6 kW kit eléctrico Incluye: resistencia, brida de 110mm, cableado y termostato de bulbo. Mono y trifásico. Para colocar en brida inferior de inspección	935119		● 200-300 400-500			
2.5 kW kit eléctrico Incluye: Resistencia tapón 1" 1/2 y termostato. GPE: IP 21 - para instalar en racord lateral - Monofásico	935394		● 300-400 500			
1.5 kW kit eléctrico Incluye: Resistencia tapón 1" 1/2 y termostato. GPE: IP 21 - para instalar en racord lateral - Monofásico	935393		● 300-400 500			
1.5 kW kit eléctrico Incluye: Resistencia, brida 105 mm, termostato y ánodo de magnesio. Monofásico para instalar en brida superior	3078005		● BS1S 150-200 300			
3 kW kit eléctrico Incluye: resistencia tapón 1"1/2 de acero inoxidable y termostato trifásico	3208054			●		
7.5 kW kit eléctrico Incluye: resistencia tapón 1"1/2 de acero inoxidable y termostato trifásico	3208055			●		
15 kW kit eléctrico Incluye: Resistencia, brida de 110mm y termostato trifásico de doble acción.	341209				●	●
30 kW kit eléctrico Incluye: Resistencia, brida de 110mm y termostato trifásico de doble acción.	341211				●	●
<b>Accesorios para instalación</b>						
Brida de inspección con vaina Incluye brida inferior, junta y tuercas. Permite la introducción de una sonda adicional en la parte inferior del interacumulador.	3078013		● BS1S 200 300-400-500			
Kit serpentín 1 m <sup>2</sup> de cobre para brida de inspección Consta de serpentín 1 m <sup>2</sup> , tuercas, 2 juntas dieléctricas en acero y 2 tapas de plástico	935362		● 200-300 400-500			
<b>Safety device unit</b>						
Grupo de seguridad hidráulico 1"	885516		●	● BK		
Sifón 1"	877086		●	● BK		