



DEOS DEUMIDIFICATORI

RISCALDAMENTO | ACQUA CALDA | RINNOVABILI | CLIMATIZZAZIONE

DEOS

Principali caratteristiche:



MODELLO

RESE E CONSUMI⁽¹⁾

deumidificazione	litri/giorno	21
potenza assorbita	W	395
pressione sonora	dB(A)	41
tipo refrigerante		R134A
GWP	kgCO ₂ eq.	1300

CARATTERISTICHE

temperatura di esercizio	°C	5/35
capacità tanica	litri	3,3
alimentazione e numero di fasi	Hz - V - Ph	50-230-1
tipologia compressore		Rotativo
portata d'aria massima	m ³ /h	225
carica standard refrigerante	kg	0,14
classe di protezione IP		IPX0

PESI E DIMENSIONI

dimensioni	mm	350x510x245
dimensioni imballo	mm	380x535x298
peso (netto/lordo)	kg	12,2/14,7

ACCESSORI

Codice

EAN

ACCESSORI OPTIONAL

FILTRO ANTIODORE	3381106	5414849346284
AROMATHERAPY PROTECH	3381104	5414849346260

⁽¹⁾ relativi a condizioni di funzionamento 30°C e 80% umidità relativa

DEOS

Principali caratteristiche:



DEOS 11



DEOS 16 / 20

DEOS 11



CONTROLLO
ELETTRONICO



FUNZIONAMENTO
IN CONTINUO



ELEVATA
SILENZIOSITÀ

DEOS 16 / 20



LAVANDERIA



CONTROLLO
ELETTRONICO



FUNZIONAMENTO
IN CONTINUO



ELEVATA
SILENZIOSITÀ



TIMER



FILTRO
ANTIODORE



MODELLO		DEOS 11	DEOS 16	DEOS 20
RESE E CONSUMI⁽¹⁾				
deumidificazione	litri/giorno	11	16	20
potenza assorbita	W	289	309	390
pressione sonora	dB(A)	39	42	42
tipo refrigerante		R134A	R134A	R134A
GWP	kgCO ₂ eq.	1300	1300	1300

CARATTERISTICHE				
temperatura di esercizio	°C	5/35	5/35	5/35
capacità tanica	litri	1,5	3	3
alimentazione e numero di fasi	Hz - V - Ph	50-230-1	50-230-1	50-230-1
tipologia compressore		Rotativo	Rotativo	Rotativo
portata d'aria massima	m³/h	105	210	210
carica standard refrigerante	kg	0,09	0,12	0,11
classe di protezione IP		IPX0	IPX0	IPX0

PESI E DIMENSIONI				
dimensioni	mm	325X478X170	336x507x230	336x507x230
dimensioni imballo	mm	385x515x200	405x540x293	405x540x293
peso (netto/lordo)	kg	9,5/10,5	12,5/14,5	12,5/14,5

ACCESSORI	Codice	EAN	EAN	EAN
-----------	--------	-----	-----	-----

ACCESSORI A CORREDO

FILTRO ANTIDODORE	3381106	-	5414849346284	5414849346284
-------------------	---------	---	---------------	---------------

ACCESSORI OPTIONAL

AROMATHERAPY PROTECH	3381104	-	5414849346260	5414849346260
----------------------	---------	---	---------------	---------------

MODELLO	Codice	EAN
DEOS 11	3381082	5414849339361
DEOS 16	3381083	5414849339378
DEOS 20	3381084	5414849339385

⁽¹⁾ relativi a condizioni di funzionamento 30°C e 80% umidità relativa

Le informazioni tecniche e funzionali, le specifiche progettuali e i disegni contenuti nel presente documento e nelle schede allegato sono

- 1) sono proprietà esclusiva di Ariston Thermo S.p.A. e non possono essere riprodotti, divulgati o comunque utilizzati senza la sua preventiva autorizzazione scritta;
- 2) sono da considerarsi puramente indicativi e non esaustivi e pertanto non possono avere alcun valore contrattuale;
- 3) sono destinati esclusivamente a professionisti che operano nel settore della progettazione e/o realizzazione di impianti termoidraulici, i quali devono considerarsi i soli responsabili dell'attività dagli stessi posta in essere e dei relativi risultati (progetti realizzati e/o lavori eseguiti).

Detti professionisti non potranno comunque eccepire la carenza e/o l'inesattezza di tali informazioni tecniche e funzionali, specifiche progettuali e disegni e malevano espressamente Ariston Thermo S.p.A. da qualsiasi responsabilità connessa ad eventuali danni che abbiano a verificarsi per il loro utilizzo.



ARISTON THERMO GROUP

Ariston Thermo SpA
Viale A. Merloni, 45 • 60044 Fabriano (AN) - ITALY
Fax: 0732 602416

ariston.com

Numero unico servizio clienti
199 111 222*

*Il costo della chiamata da telefono fisso senza scatti alla risposta è di 14,49 centesimi al minuto (iva inclusa), dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.30 e il sabato dalle 8.00 alle 13.00; è di 5,67 centesimi al minuto (iva inclusa), dal lunedì al venerdì dalle 18.30 alle 8.00, sabato dalle 13.00 alle 8.00 e festivi. Per chiamate da rete mobile, il costo massimo è di 48,80 centesimi al minuto con uno scatto alla risposta di 15,25 centesimi.