

NIMBUS M HYBRID NET

Pompa di calore per il riscaldamento, raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria predisposta per la realizzazione di un sistema ibrido

- / Abbinabile a caldaie serie ONE
- / Pompa di calore ad altissima efficienza anche in climi rigidi
- / Logiche di funzionamento ottimizzate tramite **Smart Hybrid Manager**
- / Possibilità di funzionamento in contemporanea dei due generatori
- / Riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria
- / Gestore di sistema Sensys Net e sonda esterna di serie
- / Connettività Ariston Net di serie
- / Predisposto per l'integrazione con solare termico
- / Predisposto per sistema flex aggiungendo valvola per sanitario
- / Funzione fotovoltaico
- / Funzione buffer
- / Accesso agli incentivi statali
- / **Prima accensione gratuita**

CLASSE ENERGETICA



DATI TECNICI

4 5 7 7 T 9 9 T 11 11 T

PERFORMANCE POMPA DI CALORE

Potenza termica in riscaldamento min/max*	kW	1,5 / 5,9	1,5 / 7,1	2,6 / 11,0	2,6 / 11,0	3,9 / 14,0	3,9 / 14,0	3,9 / 16,7	3,9 / 16,7
COP nominale in riscaldamento*		4,6	4,5	4,5	4,5	4,6	4,6	4,5	4,5
Potenza nominale riscaldamento*		5,9	6,7	8,7	8,7	13,6	13,6	15	15
Potenza termica in raffrescamento min/max**	kW	1,6/6,9	1,6/8,5	3,1/12,0	3,1/12,0	4,6/13,6	4,6/13,6	4,6/16,6	4,6/16,6
Potenza termica in raffrescamento nominale**	kW	4,8	5,9	7,5	7,5	10,6	10,6	12,56	12,5
EER nom in raffrescamento**		5,4	4,9	5	5	4,9	4,9	4,6	4,6
Potenza massima assorbita	kW	2,1	2,8	3,9	4,3	4,4	5,0	5,6	6,3

NIMBUS M HYBRID NET

4 5 7 7 T 9 9 T 11 11 T



Classe energetica riscaldamento 35/55 °C

Classe energetica sanitario

Profilo di prelievo

Codice MODULO IBRIDO	3301136	3301136	3301136	3301136	3301136	3301136	3301136	3301136	3301136
Codice UNITÀ ESTERNA	3630184	3630185	3630186	3630187	3630204	3630188	3630205	3630189	3630189
Codice pacchetto	3301252	3301253	3301254	3301255	3301470	3301256	3301471	3301257	3301257

* Secondo la EN 14511. Taria 7°C, Tacqua 35/30°C
 ** Secondo la EN 14511. Taria 35°C, Tacqua 18/23°C

RISCALDAMENTO
RAFFRESCAMENTOALTA
EFFICIENZAINTEGRAZIONE
CON SISTEMA
FOTOVOLTAICO

SENSYS NET GESTORE DI SISTEMA
SONDA ESTERNA
inclusi

ACCESSORI

CODICE

ACCESSORI RACCOMANDATI

Kit valvole e filtro	3083059
Kit exogel	3318771
Connessioni idrauliche hybrid	3319225
Carter copriraccordi 12-24 kW	3319198
Carter copriraccordi 30-35 kW	3319199
Vaschetta raccoglicondensa unità esterna	3024383

ACCESSORI UNITÀ ESTERNA

Tubi flessibili 1m - M	3078151
Tubi flessibili 3m - M	3078152
Tubi flessibili 10m - M	3078153
Kit valvole e filtro	3083059
Kit exogel	3318771
Staffe per montaggio a parete	3078101
Antivibranti per montaggio a parete	3078102
Piedini antivibranti a terra	3078097
Resistenze antigelo unità ext	3319087
Vaschetta raccoglicondensa	3024383

ACCESSORI MODULO IBRIDO

Connessioni idrauliche hybrid	3319225
Controtelaio modulo ibrido	3319228
Carter copriraccordi 12-24 kW	3319198
Carter copriraccordi 30-35 kW	3319199

ACCESSORI IMPIANTO & COOLING*

Kit by-pass differenziale regolabile	3319002
CKZ 30 HH (vaso espansione escluso)	3060531
CKZ 50 HH (vaso espansione escluso)	3060532
Mgm 2 zone caldo/freddo	3319114
Umidostato di sicurezza	3318925
Valvola a 3 vie per acs o cooling	3078156
Zone manager caldo freddo	3319079
Kit 2 zone (contiene valvola miscelatrice, 2 pompe di zona, zone manager, 2 sonde ed isolanti)	3319096

ACCESSORI SANITARIO

Gruppo di sicurezza idraulico 3/4"	877085
Sifone 1"	877086
Kit sonda universal	3318962

* Per l'implementazione dei kit raffrescamento fare riferimento a pagina 70

** Versione senza connettività vendibile solo esclusivamente per la realizzazione di un sistema ibrido.



**Realizza un sistema ibrido
abbinando una caldaia
compatibile.
Ideale per le ristrutturazioni.**

NOME	CODICE	PAGINA
ALTEAS ONE NET 24	3301058	52
ALTEAS ONE NET 30	3301059	52
ALTEAS ONE NET 35	3301060	52
GENUS ONE 24**	3301018	53
GENUS ONE 30**	3301019	53
GENUS ONE 35**	3301020	53
CLAS ONE 24	3301021	55
CLAS ONE 30	3301022	55
CLAS ONE 35	3301023	55
CLAS ONE 30 L	3301024	56