

NIMBUS M HYBRID UNIVERSAL

Pompa di calore per il riscaldamento e raffrescamento predisposta per la realizzazione di un sistema ibrido con qualsiasi caldaia.

- / Compatibile con caldaia generica o Ariston
- / Pompa di calore ad altissima efficienza anche in climi rigidi

CLASSE ENERGETICA



- / Logiche di funzionamento ottimizzate tramite **Smart Hybrid Manager**
- / Possibilità di funzionamento in contemporanea dei due generatori
- / Riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria
- / Gestore di sistema Sensys Net e sonda esterna di serie
- / Connettività Ariston Net di serie
- / Predisposto per l'integrazione con solare termico
- / Predisposto per sistemi con bollitore aggiungendo valvola per sanitario
- / Funzione fotovoltaico
- / Funzione buffer
- / Accesso agli incentivi statali
- / **Prima accensione gratuita**



DATI TECNICI

4 5 7 7 T 9 9 T 11 11 T

PERFORMANCE POMPA DI CALORE

Potenza termica in riscaldamento min/max*	kW	1,5 / 5,9	1,5 / 7,1	2,6 / 11,0	2,6 / 11,0	3,9 / 14,0	3,9 / 14,0	3,9 / 16,7	3,9 / 16,7
COP nominale in riscaldamento*		4,6	4,5	4,5	4,5	4,6	4,6	4,5	4,5
Potenza nominale riscaldamento*		5,9	6,7	8,7	8,7	13,6	13,6	15	15
Potenza termica in raffrescamento min/max**	kW	1,6/6,9	1,6/8,5	3,1/12,0	3,1/12,0	4,6/13,6	4,6/13,6	4,6/16,6	4,6/16,6
Potenza termica in raffrescamento nominale**	kW	4,8	5,9	7,5	7,5	10,6	10,6	12,5	12,5
EER nom in raffrescamento**		5,4	4,9	5	5	4,9	4,9	4,6	4,6
Potenza massima assorbita	kW	2,1	2,8	3,9	4,3	4,4	5,0	5,6	6,3

NIMBUS M HYBRID UNIVERSAL NET

4 5 7 7 T 9 9 T 11 11 T



Classe energetica riscaldamento 35/55 °C

Classe energetica sanitario

Profilo di prelievo

Codice MODULO IBRIDO UNIVERSAL	3301137	3301137	3301137	3301137	3301137	3301137	3301137	3301137
Codice UNITÀ ESTERNA	3630184	3630185	3630186	3630187	3630204	3630188	3630205	3630189
Codice pacchetto	3301264	3301265	3301266	3301267	3301474	3301268	3301475	3301269

* Secondo la EN 14511. Taria 7°C, Tacqua 35/30°C
 ** Secondo la EN 14511. Taria 35°C, Tacqua 18/23°C

RISCALDAMENTO
RAFFRESCAMENTOALTA
EFFICIENZAINTEGRAZIONE
CON SISTEMA
FOTOVOLTAICO

SENSYS NET GESTORE DI SISTEMA
SONDA ESTERNA
inclusi

ACCESSORI

CODICE

ACCESSORI RACCOMANDATI

Kit valvole e filtro	3083059
Kit exogel	3318771
Connessioni idrauliche universal	3319226
Vaschetta raccoglicondensa unità esterna	3024383

ACCESSORI UNITÀ ESTERNA

Tubi flessibili 1m - M	3078151
Tubi flessibili 3m - M	3078152
Tubi flessibili 10m - M	3078153
Kit valvole e filtro	3083059
Kit exogel	3318771
Staffe per montaggio a parete	3078101
Antivibranti per montaggio a parete	3078102
Piedini antivibranti a terra	3078097
Resistenze antigelo unità ext	3319087
Resistenze antigelo unità ext	3319087
Vaschetta raccoglicondensa	3024383

ACCESSORI MODULO IBRIDO

Connessioni idrauliche universal	3319226
Controtelaio modulo ibrido	3319228

ACCESSORI IMPIANTO & COOLING*

Kit by-pass differenziale regolabile	3319002
CKZ 30 HH (vaso espansione escluso)	3060531
CKZ 50 HH (vaso espansione escluso)	3060532
Mgm 2 zone caldo/freddo	3319114
Umidostato di sicurezza	3318925
Valvola a 3 vie per acs o cooling	3078156
Zone manager caldo freddo	3319079
Kit 2 zone (contiene valvola miscelatrice, 2 pompe di zona, zone manager, 2 sonde ed isolanti)	3319096

ACCESSORI SANITARIO

Gruppo di sicurezza idraulico 3/4"	877085
Sifone 1"	877086
Kit sonda universal	3318962
Valvola a 3 vie per acs o cooling	3078156

* Per l'implementazione dei kit raffreddamento fare riferimento a pagina 70

**Compatibile con qualsiasi
generatore che prevede
un contatto TA (termostato
ambiente) o caldaia Ariston**

