

CD1 300/100 H



- / Bollitore sanitario in acciaio smaltato
- / Puffer per acqua tecnica calda e fredda
- / Anodo in magnesio
- / Flangia di ispezione
- / Serpentino superiore di grandi dimensioni
- / Isolamento in poliuretano espanso
- / Collegamento 2 o 4 attacchi
- / Serpentino solare disponibile come accessorio
- / Serpentino solare in rame alettato con trattamento di stagnatura e attacco per sonda

CLASSE ENERGETICA



DATI TECNICI


CYL CD1 300/100 H

Capacità bollitore sanitario	l	300
Capacità puffer	l	100
Temperatura d'esercizio max bollitore/puffer	°C	95
Pressione d'esercizio max bollitore/puffer	bar	10/3
Superficie scambiatore	m ²	3,2
Capacità scambiatore	l	18,5
Pressione d'esercizio scambiatore	bar	10
Temperatura massima di esercizio scambiatore	°C	110
Dispersioni termiche	kWh/24h	1,818
Peso	kg	220
Serpentino solare		
Superficie	m ²	0,9
Capacità	l	0,5
Pressione d'esercizio	bar	6


LEGENDA

- A. Ingresso acqua fredda sanitaria 1" G
 B. Uscita acqua calda sanitaria 1" G
 C. Mandata riscaldamento 1" 1/4 G
 D. Ritorno riscaldamento 1" 1/4 G
 E. Ricircolo 3/4" G
 F. Flangia di ispezione
 G. Guaina per sonda 1/2" G
 H. Anodo di magnesio
 I. Termometro 1/2" G
 L. Mandata riscaldamento 1" G
 M. Ritorno riscaldamento 1" G

ACCESSORIO SERPENTINO SOLARE NEW



- A. Attacchi di ingresso G 3/4" M
 B. Attacchi di uscita G 3/4" M
 C. Attacco per sonda 1/2" G



MODELLO

CYL CD1 300/100 H



Classe energetica

C

CODICE

3060703

ACCESSORI

	Codice
Serpentino solare CD1 300/100 H	3078204
Gruppo sicurezza idraulico 1"	885516
Sifone 1"	877086