



PROTEZIONE AL TITANIO



**SEMPLICITÀ
D'ISPEZIONE**



ITALIAN
DESIGN



PROGRAMMA ASSISTENZA



Scaldacqua elettrico ad accumulo per grandi litraggi

- / Smaltatura al titanio
- / Anodo in magnesio
- / Flangia di ispezione facilmente rimovibile
- / Elevato grado di protezione IP

Classe energetica



DATI TECNICI		ARI 200 V	ARI 200 MO	ARI 300 MO	ARI 200	ARI 300	TI 500 STI
Modello		monofase	monofase	monofase	monofase/trifase	monofase/trifase	monofase/trifase
Capacità	l	200	200	300	200	300	462
V40 (quantità di acqua miscelata a 40°C) ¹	l	321	356	525	356	525	836
Potenza	kW	2,2	3	3	3	3	6
Tensione	V	230	230	230	230/400	230/400	230/400
Tempo di riscald. (ΔT= 45°C)	h, min.	4,45	4,26	5,54	4,26	5,54	3,50
Temp. max d'esercizio	°C	75	70	70	70	70	90
Dispersione termica a 65°C	kWh/24h	2,13	1,88	2,6	1,88	2,6	1,92
Pressione max d'esercizio	bar	8	6	6	6	6	6
Peso netto	kg	49	50	71	50	71	115
Protezione	IP	X5	X5	X5	X5	X5	X5

DIMENSIONI DI INGOMBRO

A	mm	-	1300	1820	1300	1820	1950
B	mm	-	570	570	570	570	750
C	mm	-	365	365	365	365	337
D	mm	-	630	630	630	630	830

¹ Temperatura impostata di 65°C

ARI - TI STI		ARI 200 V EU	ARI 200 MO EU	ARI 300 MO EU	ARI 200 EU	ARI 300 EU	TI 500 STI EU
	Classe energetica (nella scala A+/F)	C	C	C	C	C	C
	Profilo di prelievo	L	L	L	L	L	XL
CODICE		3000765	3000618	3000619	3000620	3010871	3070547

ACCESSORI NECESSARI PER CONFORMITÀ ALLA NORMA EUROPEA EN 1487

Gruppo di sicurezza idraulico ¾"	877085
Gruppo di sicurezza idraulico 1"	885516
Sifone 1"	877086

NOTA: Il valore di capacità riportato in questo catalogo identifica la categoria di prodotto. La capacità effettiva del prodotto è riportata nella relativa documentazione tecnica.