

SGA LAT EURO



- / Funzionamento senza collegamenti elettrici
- / Caldaia smaltata
- / Anodo di magnesio
- / Valvola laterale per facili installazioni
- / Valvola con tripla sicurezza
- / Sistema di accensione piezoelettrico
- / Predisposto per gas metano trasformabile GPL (kit ugelli incluso)

CLASSE ENERGETICA



DATI TECNICI

150P LAT EURO (CE)

200P LAT EURO (CE)

Capacità	l	155	195
Potenza termica	kW	8400	10100
Potenza utile	kW	7200	8600
Tempo di riscaldamento (delta T= 45°C)	h, min.	1,13	1,13
Acqua in continuo a 40°	h, min.	235	281
Acqua nella prima ora	l	534	733
Consumo metano*	m³/h	0,76	0,84
Consumo gas liquido*	kg/h	0,662	0,795
Pressione max	bar	8	8
Peso netto	kg	55	60

DIMENSIONI DI INGOMBRO

b	mm	495	495
c	mm	1450	1700
g	mm	325	325
f	mm	81	100

* in condizioni standard: 15°C, 1013 mbar

SGA

150P LAT EURO (CE)

200P LAT EURO (CE)



Classe energetica

B

B

Profilo di prelievo

L

XL

CODICI

3500062

3500063

LEGENDA

E Entrata acqua fredda G 3/4"

U Uscita acqua calda G 3/4"

G Ingresso gas G 1/2"

F Scarico fumi

S/RC Scarico/Ricircolo G ø 3/4"

NOTA: Il valore di capacità riportato in questo catalogo identifica la categoria di prodotto. La capacità effettiva del prodotto è riportata nella relativa documentazione tecnica.