

CA-E

MADE
IN ITALYREGOLAZIONE
ESTERNA DELLA
TEMPERATURACONTROLLO
ELETTRONICO

ANTI-GELO



- / Pannello di controllo facile ed intuitivo
- / Basso NOx

- / Caldaia smaltata
- / Anodo di magnesio
- / Sistema di accensione elettronico
- / Controllo di fiamma a ionizzazione

- / Efficienza energetica
- / Anti congelamento

CLASSE ENERGETICA

FINO A

A



DATI TECNICI

		50V CA-E	80V CA-E	100V CA-E	120V CA-E
Capacità	l	50	77	100	120
Potenza termica	kW	3,600	5,200	5,200	6,200
Potenza utile	kW	3,100	4,500	4,500	5,400
Tempo di riscald. ($\Delta T = 45^{\circ}\text{C}$)	h, min	0,54	0,57	1,16	1,11
Acqua in continuo a 40°C	l/h	107	155	155	186
Acqua nella prima ora a 40°C	l	206	308	356	427
Pressione max d'esercizio	bar	8	8	8	8
Consumo metano*	m^3/h	0,381	0,550	0,550	0,656
Consumo gas liquido*	kg/h	0,280	0,404	0,404	0,482
Peso netto	kg	27	30	35,5	40

DIMENSIONI DI INGOMBRO

a	mm	320	510	655	795
b	mm	345	285	295	295
c	mm	310	500	645	785
d	mm	705	835	990	1155

* in condizioni standard: 15°C , 1013 mbar

	50V CA-E	80V CA-E	100V CA-E	120V CA-E
ErP Classe energetica	B	A	A	B
Profilo di prelievo	M	M	M	L
CODICI	007283	007284	007285	007286

NOTA: Il valore di capacità riportato in questo catalogo identifica la categoria di prodotto.
La capacità effettiva del prodotto è riportata nella relativa documentazione tecnica.

LEGENDA

- E** Entrata acqua fredda G 3/4"
- U** Uscita acqua calda G 3/4"
- G** Ingresso gas G 1/2"
- F** Scarico fumi Ø 81 mm