

# Mobis 9



TIMER



DIMENSIUNI  
COMPACTE



EFICIENȚĂ  
RIDICATĂ



INSTALARE  
UȘOARĂ



TELECOMANDĂ



AGENT  
FRIGORIFIC R290



ANI  
GARANȚIE



- / Putere 9.000 BTU
- / 4 moduri de funcționare: răcire, auto, ventilație și deumidificare
- / Control precis al temperaturii, asigurând un confort ideal
- / Funcție Ventilație, cu viteză variabilă
- / Funcție Fresh
- / Funcție Sleep
- / Funcție Follow Me
- / Ușor de utilizat datorită afișajului LED și interfeței intuitive
- / Design italian

Clasă energetică



## DATE TEHNICE

MOBIS 9

|  |         |                     |
|--|---------|---------------------|
| Alimentare electrică   | Ph-V-Hz | 220-240 V, 1 Ph, 50 |
| Capacitate (răcire)  | Btu/h   | 9000                |
| Putere intrare (răcire)                                      | W       | 1000                |
| Intensitate (răcire)   | A       | 4,35                |
| EER (răcire)   | W/W     | 2,6                 |
| Clasă de eficiență energetică (răcire)                       |         | A                   |
| Îndepărtare umiditate (30/27,1°C)                            | L/h     | 2,262               |
| Putere absorbită nominală                                    | W       | 1200                |
| Intensitate nominală   | A       | 6,16                |
| Intensitate pornire  | A       | 18                  |
| Debit de aer parte interioară (Ridicat/Mediu/Scăzut)         | m³/h    | 295/0/205           |
| Nivel presiune sunet parte interioară (Ridicat/Mediu/Scăzut) | dB(A)   | 52/0/47,5           |
| Nivel putere sunet (Ridicat)                                 | dB(A)   | 63                  |
| Putere absorbită în modul termostat dezactivat               | W       | 1                   |
| Putere absorbită în modul standby                            | W       | 0,5                 |
| Tip de agent frigorific                                      |         | R290                |
| GWP  |         | 3                   |
| Cantitate încărcată  | kg      | 0,17                |
| Cantitate de CO <sub>2</sub>                                 | kg      | 0                   |
| Presiune proiectare  | Mpa     | 2,6/1,0             |
| Tip priză  |         | 1,0x3/VE            |
| Tip de control   |         | Telecomandă         |
| Temp. operare (temp. cameră)                                 | °C      | 17-35               |
| Suprafață utilizare (Răcire standard)                        | m²      | 12-18               |
| Dimensiune (lxAxI)   | mm      | 355x345x703         |
| Ambalaj (lxAxI)  | mm      | 402x377x862         |
| Masă netă/brută  | kg      | 24,7/29,5           |
| Cantitate încărcare 20' /40' /40'HQ                          | buc     | 174/356/534         |
| Lungime furtun evacuare (extins total)                       | m       | 1,5                 |
| Diametru furtun evacuare                                     | mm      | 150                 |

## Mobis 9

Cod

3381429